



產品簡介

威富科技 WSU16-2U 採用 2U 19" 機架設計適用於控制中心或是局端收集遠端多路視頻訊號，可依現場實際需求適用 WSUC-1V、WSU-2V 光電轉換器模組，無須任何調適，該系列產品廣泛應用於廣播電視傳輸、視頻監控、鐵路/高速公路監控、安防、視頻會議等領域。

威富科技 WAU16-2U 同時擁有雙向資料及語音傳輸功能，可藉由一條光纖同時傳輸資料、語音、及視頻，依傳輸距離不同選擇單模光纖或是多模光纖，光接口有 SC、ST、FC、LC 型式可供選擇。



主要特性

- 數位影像傳輸
- 雙向語音、資料傳輸
- 單模最大可達 80 公里
- 低串音，無電磁及射頻干擾
- 完全支援 PAL，NTSC，SECAM 格式
- 共十六個插槽(每個插槽 2 路影像最多 32 路)
- 提供備源電源
- 具備熱插拔功能
- 無故障工作時間超過十萬小時

主要應用

- 高分辨率及遠距離傳輸監控系統
- 廣播視頻訊號傳輸
- 工業控制監控
- 鐵路、高速公路安全監控
- 電廠安全監控
- 停車場安全監控
- 軍區、彈藥庫監控系統
- 多媒體廣播、視訊會議



威富科技有限公司

ROHS Compliant

2U 視頻光電轉換器機箱

產品規格

SPECIFICATIONS

Available Module Slots	16
Video converters module adapted	1~2 Channel video
Power in	AC 100 V~260 V
Power out	DC5V
Dimensions	L485 ,W230,H91 mm ;19 inches 2U
Field inclined than	< 5%
Video signal to noise ratio	S/N ≥ 67dB (Weighted)

ENVIRONMENTAL

Construction	Aluminum
MTBF	≥100,000 hours
Operating Temp	-30° C to +50° C
Storage Temp	-40° C to +85° C
Relative Humidity	0% to 95% (non condensing)
Regulatory approval	CE

威富科技有限公司.

236 新北市土城區金城路二段 258 號 19 樓

E-mail : sales@waveform.com.tw www.waveform.com.tw TEL : +886-2-2260-1657 2-2